



ROOF

INDOOR & OUTDOOR
SHADING SYSTEMS

ESSENTIA

Lamellendak "Artosi"

PERGOLA ARTOSI

Een pergola in de tuin of op het terras vormt een kleine oase van rust, waar ieder van ons soms nood aan heeft. Ze creëert een elegante omgeving en biedt bijna het hele jaar door maximaal comfort. Met haar uitzonderlijke design verrijkt deze pergola uw momenten met familie en vrienden. Daarom hebben wij ons gericht op de ontwikkeling, productie en voortdurende innovatie van deze pergola.

De vrijstaande bioklimatische pergola ARTOSI met haar innovatieve en strakke design werd ontwikkeld met bijzondere aandacht voor precisie, afwerkingskwaliteit en individuele instelmogelijkheden, zodat ze perfect kan worden afgestemd op al uw behoeften. Het unieke kenmerk van de ARTOSI-pergola is de mogelijkheid om het dak op te delen in meerdere onafhankelijke secties, die afzonderlijk kunnen worden bediend. Met de afstandsbediening regelt u eenvoudig de lichtinval, warmte en luchtcirculatie in elk deel van de pergola, afhankelijk van de stand van de zon gedurende de dag.

ARTOSI behaalt de hoogste windweerstandsklasse. Voor nog meer comfort en privacy kunnen de zijanten van de pergola bovendien eenvoudig worden uitgerust met screens en LED-strips, met keuze uit warme of koude lichttinten.

VOORDELEN EN TROUVEN

INNOVATIEF DESIGN

ALUMINIUM LAMELLEN MET EEN INSTELBARE HOEK VAN 0° TOT 130°

GEÏNTEGREERDE WATERAFVOER

BESCHERMING TEGEN REGEN EN SNEEUW

HOGE WINDWEERSTAND

MOGELIJKHEID TOT GEÏNTEGREERDE SCREENS

MOGELIJKHEID TOT KOPPELING VAN MEERDERE PERGOLA'S

LEGEND



Afstandsbediening



Tahoma



LAMELLENDAK ARTOSI

De vrijstaande bioklimatische pergola ARTOSI met haar innovatieve en strakke design is uitgerust met lamellen die verstelbaar zijn tot 130°. De maximale afmetingen bedragen 4,5 m breedte en een uitval tot 7 m. Hiermee voldoet ze aan de strengste eisen op het vlak van gebruikscomfort.

De aluminium lamellen kunnen worden ingesteld van 0° tot 130°. Ze zijn uiteraard voorzien van een geïntegreerde afdichting en hebben een lichte helling voor een vlotte waterafvoer. Zonweringselementen en LED-verlichting kunnen in de pergola worden geïntegreerd.

Een bijzonder kenmerk van deze pergola is de mogelijkheid om het dak op te delen in onafhankelijke secties, die afzonderlijk kunnen worden bediend afhankelijk van de stand van de zon.

De staander van de pergola kan tot 1 meter buiten de hoek van de pergola worden geplaatst.

De ARTOSI-pergola kan zowel vrijstaand worden gemonteerd als tegen de gevel worden bevestigd.

Pergola	Versie	Lengt „L“ (uitsteek, mm)		Breedt „S“ (mm)		Doorvoerhoogte Afmeting H (mm)		Gegarandeerd oppervlak (m²)
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
ARTOSI	motor	1 440	7 000	1 000	4 500*	500	3 000	31,5

Vanaf een uitval van 6.121 mm worden er 6 staanders voorzien.

Vanaf een uitval van 5.400 mm is de pergola uitgerust met 2 motoren.

* Tot een breedte van 4.000 mm kan het draagvermogen van de lamellen oplopen tot 116 kg/m². Vanaf een breedte van 4.000 mm bedraagt het draagvermogen van de lamellen maximaal 90 kg/m².

Voordelen en pluspunten

- Eigen ontwikkeling
- De pergola wordt met hoge precisie geproduceerd
- Mogelijkheid om de staanders tot 1 m binnen de hoek van de pergola te plaatsen
- Lage hoogte van het dakprofiel, inclusief geopende lamellen – in totaal 25 cm
- Mogelijkheid om de daklamellen op te delen in meerdere onafhankelijke secties, afzonderlijk bedienbaar
- Strak en elegant design
- Eenvoudige montage en demontage van de lamellen en grote flexibiliteit in configuratie
- Openingshoek tot 130°
- LED-strip aan de zijkanten van de schuifbare uitval van de pergola
- Mogelijkheid om zonweringstechnologie te integreren
- Windweerstandsklasse 6
- Prijs in verhouding tot de productparameters

Montagevariante

- Vrijstand / wandbevestiging / Verzonken of zichtbare voeten

Type bediening



- Somfy IO motor



Basiskleuren



RAL 9010S gestructureerd wit



RAL 9010M mat wit



RAL 9006 licht zilver



RAL 9006S gestructureerd licht zilver



RAL 9007 zilver



RAL 9007S gestructureerd zilver



RAL 7016S antracietgrijs gestructureerd



RAL 7016M antracietgrijs mat



DB 702 gris perle clair



DB 703 gris perle foncé



RAL 8014S brun structuré



RAL 8014M brun mat

Montagevarianten

- 3 basismanieren om een pergola te bevestigen



A

Vrijstaand, lamellen parallel aan de kortste zijde van de pergola

- Max. afmetingen voor 4 poten: 4,5 x 6 m
- Max. afmetingen voor 2 poten: 4,5 x 7 m



B

Tegen de muur, lamellen parallel aan de kortste zijde, muur parallel aan de lamellen

- Max. afmetingen voor 2 poten: 4,5 x 6 m
- Max. afmetingen voor 2+2 poten: 4,5 x 7 m



C

Tegen de muur, lamellen parallel aan de kortste zijde, muur loodrecht op de kortste zijde

- Max. afmetingen voor 2 poten: 4,5 x 6 m
- Max. afmetingen voor 2+2 poten: 4,5 x 7 m







Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31
info@euro-stores.be

EURO-STORES.BE

SHOWROOM

Van dinsdag t.e.m vrijdag
van 9 tot 12u en van 13 tot 17u30.
Zaterdag enkel op afspraak.
Gesloten op maandag.